

**Impresión económica
de altas prestaciones**



LDD735



LDD735

Especificaciones

Impresión limpia, fácil y de altas prestaciones

Velocidad de 90 impresiones por minuto (ppm). Imprimir es ahora tan fácil como copiar. Simplemente, coloque el original, introduzca el número de impresiones requeridas y pulse la tecla maestra. Es todo lo que hay que hacer para poner en marcha rápidamente la impresión de grandes volúmenes con la LDD735. Sólo se tarda un minuto en añadir colores simples y los consumibles se pueden rellenar rápidamente y con total limpieza, ahorrándole tiempo. El mantenimiento está diseñado para ser tan fácil como el funcionamiento. Diseñada pensando en la fiabilidad en las condiciones más exigentes, la robusta aunque compacta LDD735 proporciona resultados de alta calidad a un precio accesible. El interface opcional para el ordenador aporta todas las ventajas de la conexión directa a PC. Puede mejorar la precisión y la velocidad realizando másters y controlando la impresión mediante un sistema combinado totalmente automatizado. Los tambores opcionales de color permiten añadir fácilmente colores simples a boletines, folletos y documentos importantes. Con estos colores sus documentos tendrán mayor impacto. Diseñada para añadir valor, nuestra gama excepcional de soluciones y servicios de software mejorarán su productividad, la eficacia del flujo de trabajo y su control sobre los costes.



GENERAL

Tipo:	Sobremesa	
Proceso de impresión:	Sistema estencil totalmente automático de un tambor	
Original:	Hoja (sólo una hoja original)	
Tamaño del original:	Mínimo:	90 x 140 mm
	Máximo:	275 x 395 mm
Tamaño de papel de impresión:	Mínimo:	90 x 140 mm
	Máximo:	275 x 395 mm
Gramaje de papel de impresión:	35,0 - 128 g/m ²	
Área de impresión:	LDD735 (120 V):	Máximo 210 x 355 mm
	LDD735 (220 V):	Máximo 250 x 355 mm
Velocidad de impresión:	60 - 90 hojas por minuto (2 pasos)	
Velocidad de primera impresión:	Menos de 45 segundos (A4)	
Densidad de píxeles:	300 x 300 dpi	
Modo imagen:	Modo texto, modo foto, modo foto/texto	
Posición de imagen:	Vertical:	± 10 mm
	Horizontal:	± 10 mm
Relación de reproducción:	4 reducciones:	71, 82, 87, 93%
	3 ampliaciones:	115, 122, 141%
Impresión a color:	Por sustitución del tambor de color	
Capacidad de la bandeja de alimentación/salida de papel:	500 hojas (80 g/m ²)	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 60 Hz, 120 V, 60 Hz	
Consumo de energía:	Creación de máster:	Menos de 175 W
	Impresión a 60 ppm:	Menos de 130 W
	Impresión a 90 ppm:	Menos de 175 W
	Standby:	Menos de 35 W
Dimensiones (An x La x Al):	Configuración:	1.232 x 663 x 519 mm
	Almacenado:	582 x 663 x 519 mm
Peso:	54 kg	

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO

- Cambio de tambores de color
- Ciclo automático
- Combina dos originales
- Corrección automática de fondo
- Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado

OPCIONES

- Controlador de impresora VC-20
- Kit de interface tipo 20
- Tambor de color: LDD735 (120 V): Tipo 20 LG
LDD735 (220 V): Tipo 20 B4
- Archivador

CONSUMIBLES

- Máster: LDD735 (120 V): Type JP-7S (100 máster/rodillo)
LDD735 (220 V): Type JP-7M (100 máster/rodillo)
- Tinta negra: Tipo JP-7 (500 ml/cartucho)
- Tintas de colores: Tipo II (600 ml/cartucho)
(rojo, azul, amarillo, verde, morado, azul marino, marrón, granate, naranja, verde azulado)
- Tinta CM (colores personalizados, 500 ml/cartucho)

Si desea conocer la disponibilidad de los modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Lanier.



A R I C O H C O M P A N Y

LANIER WORLDWIDE INC

2300 Parlake Drive
NE, Atlanta,
GA USA 30345

Para más información, contacte con:

LANIER WORLDWIDE INC
2300 Parlake Drive
NE, Atlanta,
GA USA 30345

www.lanier.com